

Helikopter Bağlantı Birimi



Helikopter Bağlantı Birimi

Helikopter Bağlantı Birimi hem sabit hem de taşınabilen ekipmanlarıyla, helikopterin gemiye inişi ve kalkışı sırasında ihtiyaç duyulan muhabereyi sağlamaktadır.

Helikopter Bağlantı Birimi;

- Helikopterin gemiye inmesinden sonra helikopter mürettebatının gemi içindeki konferans devresine erişimini sağlamakta,
- Uçuş Güverte Subayı'nın hareketli olarak gemi içerisindeki konferans devresine erişimine imkân vermekte,
- Uçuş Güverte Subayı tarafından platform ve hangar bölgesine anons yapılmasını sağlamakta,
- Uçuş Güverte Subayı tarafından yapılan anonsun aynı zamanda güverte üzerinde bulunan operatörlerin kablosuz kulaklığına iletimini yapabilmekte,
- Uçuş Güverte Subayının harici ses muhaberesi yapmasına imkân vermekte,
- Harici bağlı cihazlara, 24 VDC gerilim seviyesinde 150 watt güç sağlamakta,
- Muhabere sistemi (MASKİ) mikrofonu ve helikopter mikrofonu hattında VOX (voice-operated exchange) devresi ile anahtarlama yapabilmektedir.

Kontroller

● Sesle Aktive Etme	Anahtarlı
● Çalışma Modları	Kapalı, Konferans, Anons, Harici
● Kulaklık	Sol/Sağ Bağımsız Ses Ayarı
● Mikrofon	Gırtlak Mikrofonu

Özellikler

● Giriş Gerilimi	115/220 VAC, 60/50 Hz
● Soğutma	Soğuk Duvar
● Çalışma Yüksek Sıcaklık	+50°C (MIL-STD-810F, Yöntem 501.4, Yönerge 2)
● Depolama Yüksek Sıcaklık	+70°C (MIL-STD-810F, Yöntem 501.4, Yönerge 1)
● Çalışma Düşük Sıcaklık	-20°C (MIL-STD-810F, Yöntem 502.4, Yönerge 2)
● Depolama Düşük Sıcaklık	-30°C (MIL-STD-810F, Yöntem 502.4, Yönerge 1)
● Nem	IEC 60945 (%80, yoğuşmasız)
● Yağmur	MIL-STD-810F (20 cm/h)
● Titreşim	MIL-STD-810F
● Şok	MIL-STD-810F, 25g, tüm yönlerde
● Radyasyon	MIL-STD-810F
● Tuz Sisi	MIL-STD-810F, %5, 1 g/m2/gün